



TOOLS Line

WILLMOP 50

MAN  ANA



WILLMOP 50

Sausakimšoms erdvėms užtenka vienos rankos

Komercinės zonos, ligoninės, mokyklos, restoranai ir sporto centrai kelia sudėtingus valymo iššūkius: kliūtimis nusėti paviršiai, sunkiai pasiekiamos vietos, aukštesni higienos standartai. Tačiau net tada, kai patalpos didesnės ir labiau apstatytos, darbas neturi būti sunkus jį atliekantiems. Tiesiog apsiginkluokite reikiamais įrankiais.

Dėl šių priežasčių sukūrėme „WILLMOP 50“ – lengviausią ir geriausiai valdomą vertikalią grindų plovimo mašiną rinkoje, kurioje profesionalios mašinos efektyvumas suderintas su tradicinės šluotos lankstumu, o dėl naujos kartos ličio akumuliatoriaus ją galima naudoti praktiškai nuolat.



Naudojimo sritys

- PROFESIONALUS VALYMAS ● ● ● ● ●
- MAŽMENINĖ PREKYBA IR PREKYBOS CENTRAI (GDO) ● ● ● ● ●
- PRAMONĖS SEKTORIUS ● ● ● ● ○
- SVEIKATOS PRIEŽIŪRA ● ● ● ● ●
- VIEŠOSIOS ERDVĖS ● ● ● ● ●

- SVEIKATINGUMAS IR SPORTAS ● ● ● ● ●
- TURIZMO SEKTORIUS ● ● ● ● ●
- MAITINIMO IR SVETINGUMO SEKTORIUS ● ● ● ● ●
- AUTOMOBILIŲ PRAMONĖ ● ● ● ● ●
- TRANSPORTAS ● ● ● ○ ○

KAIP JI VEIKIA?



VALYMO
TAKO PLOTIS
50 cm



TALPŲ
TŪRIS
5/7 l



VALYMO
PLOTAS
2100 m²/h



VEIKIMO
LAIKAS
~ 1,15 h

Jautri rankena

Viena ranka galite atlikti visas norimas valymo operacijas.

Keičiamas ličio akumuliatorius

21 A arba 29 A ličio akumuliatorius su įkrovimo indikatoriumi. Jį lengvai galima pakeisti kitu įkrautu akumuliatoriumi, taip užtikrinant nepertraukiamus darbo ciklus (24/7).

360° lankstumas

Visiškai, 360° pasukamas vairo mechanizmas garantuoja revoliucinį manevringumą, o tai ypač svarbu sunkiai pasiekiamose vietose.

Atmušėjai

Ji apsaugota 4 ratukų formos atmušėjais, kurie leidžia jums valyti palei sieną, nepaliekant žymių.

Plovimas ir džiovinimas

Ji apsaugota 4 ratukų formos buferiais, kurie leidžia jums valyti palei sieną, nepaliekant žymių.

Intuityvus valdymo pultas

Paprasta naudoti, nereikalingi jokie mokymai. Taip pat jis turi integruotą darbo valandų skaitiklį.

Išmanus valdymas

Patraukus rankas nuo rankenos, mašina lieka vertikaloje padėtyje ir automatiškai persijungia į budėjimo režimą.

Vandens papildymas

Talpas lengva išimti; permatoma vandens talpa turi patogią pildymo žarną.

Valymo slėgis

Įrenginys valo grindis jas spausdamas 25 kg jėga, nepriklausomai nuo rankenos padėties.



Leiskite mums palengvinti jūsų naštą.

Mes sukūrėme išskirtinę jungtį, kuri leidžia jums dirbti su viena arba dviem rankomis, priklausomai nuo to, kaip jums patogiau. Dėl lengvumo pojūčio naudojant „WILLMOP 50“ užtikrina ergonomišką darbo padėtį ir minimalias pastangas viso valymo metu.



Laisvės pojūtis.

„WILLMOP 50“ vairo mechanizmas leidžia nevaržomai judėti 360°. Dėl neįtikėtinai manevringumo lengviau išvalyti vietas, kurias sunkiai pasiekia tradicinės mašinos, pavyzdžiui, po stalais, praustuvėmis ir tarp kėdžių.



Mums rūpi jūsų saugumas.

Rankenėle pasirinkta valymo programa aktyvuojama per pažangią sistemą „SENSITIVE TOUCH“, leidžiančią bet kuriuo metu pagriebti rankeną. Kai jums prireikia abi rankas patraukti nuo rankenos, vairo kolonėlė lieka vertikaloje padėtyje ir nenukrenta ant žemės. „WILLMOP 50“ automatiškai persijungia į budėjimo režimą iki tol, kol jūs vėl suimate rankeną ir tęsiate valymą.



Nematomi nešvarumai jau nebe jūsų rūpestis.

Šepečiai nuvalo 50 cm pločio taką, todėl puikiai tinka tiek dideliems paviršiams, tiek ankštoms vietoms valyti.
„WILLMOP 50“ yra nepakeičiama sienų kraštams valyti ir net tamsiose vietose, pavyzdžiui, po baldais, nes priekyje turi šviesos diodus.



50 cm x 2



WILLMOP 50 Ecoray

Mes turime bendrą tikslą: mums svarbi jūsų sveikata.

Ligoninėse, operacinėse ir slaugos namuose, kur žmonių gyvybės priklauso nuo sterilios aplinkos, tiesiog privaloma naudoti aukštesnius valymo standartus užtikrinančias sanitarijos sistemas.

Ant „WILLMOP 50“ sumontavome UV-C spindulių sistemą, taip paversdami ją į „Ecoray“ versiją – vienintelę vertikalią grindų valymo ir džiovinimo mašiną, kuri valo ir dezinfekuoja grindis, nenaudodama kenksmingų cheminių medžiagų.

Privalumai



Šalina bakterijas, pelėsius, taip mažindamos infekcinių ligų perdavimą ir alergijų simptomus.



Jokio cheminių medžiagų arba dezinfekcinių priemonių poveikio.



Smarkiai sumažina prastovas ir išlaidas valymo priemonėms.



Neteršia aplinkos ir gerina oro kokybę.



Kaip tai veikia?

UV-C diapazono bangos (260 nm dažnio) veikia mikroorganizmų DNR, naikindamos jų ląsteles ir neleidamos jiems daugintis. Tokiu būdu mikroorganizmai tampa neaktyvūs ir nekenksmingi; įrodyta, kad nedidelės UV-C dozės per laiką paspartina ląstelių mirtį.



Kruopščiai, bet tyliai.

Daugelyje vietų, tokių kaip ligoninės, slaugos namai ir mokyklos, būtina išlaikyti tylą ir ramybę. Energiją taupantis režimas leidžia jums sumažinti siurbimo keliamą triukšmą, tačiau išlaikyti didžiausią efektyvumą.
Šis režimas taip pat padeda sutaupyti iki 40 % vandens ir per 15 % akumuliatoriaus energijos.



Smulkmenos daug reiškia.

Surinkimo talpa turi jutiklį, kuris automatiškai išjungia siurblio variklį, kai ji pilna, ir įspėja operatorių, kai ją reikia ištuštinti.
Dėl rankenos talpą lengva nuimti ir transportuoti į šalinimo vietą, be būtinybės judinti visą įrenginį.



Susipažinkite su kitais įrankių asortimento modeliais

WILLGO

yra vežimėlis, leidžiantis lengvai transportuoti „Willmop“ ir valymo priedus skirtingoje darbo aplinkoje.
Jums reikalingi priedai ir vartojimo reikmenys visada bus jums po ranka.

WILLCARRY

yra modulinis vežimėlis, kuris pagreitina valymo procesą, taip gerindamas teikiamų paslaugų kokybę ir įvairumą. „Willmop“ pagrindo priedas padeda lengvai vežti skirtingose vietose.

TECHNINIAI DUOMENYS*

		„50“	„50 Ecoray“
Valymo tako plotis	mm	500	500
Talpų tūris	l	5/7	5/7
Valymo plotas	m ² /h	2100	2100
UV šaltinio tarnavimo trukmė	h	-	9000
„Ecoray“ sistemos galia	microW/mm ²	-	100
Veikimo laikas	h	~ 1,15	~ 1,15
Šepečio dydis	mm	2 x 250	2 x 250
Šepečio apsisukimų greitis	sūk./min.	350	350
Šepečio prispaudimo jėga	kg	25	25
Šepečio variklio galia	W	2 x 200	2 x 200
Valytuvo su gumos sluoksniu plotis	cm	600	600
Vandens pakėlimas	mm H2O	890	890
Siurblio variklis (pakopinis)	W	280	280
Įtampa	V	24	24
Bendra galia	W	680	680
„Willcharge“ akumulatoriaus įkroviklis	A/h (V)	5/8 (100-240)	5/8 (100-240)
„Willpower“ akumulatorius	Ah/1	21/29 (ličio jonų)	21/29 (ličio jonų)
Mašinos matmenys (I x P x A)	mm	600x580x1180	600x580x1180
Svoris su akumulatoriumi ir vandeniu	kg	35	35

MANANA

www.manjana.lt

KAUNE

A. Stulginskio g. 41, LT-48313
Tel. +370 37 361432, Faks. +370 37 363245
El.p. kaunas@manjana.lt

VILNIUJE

Apkasių g. 12 D, LT-08228
Tel. +370 5 2338879
El.p. vilnius@manjana.lt

KLAIPĖDOJE

Šilutės pl. 26 B, LT-91177
Tel. +370 46 366990
El.p. klaipeda@manjana.lt